
A Nidec Group Company
Nidec Motors & Actuators
All for dreams

Baureihe GML
Typ 404 621

Konstruktive Daten	
Kommutierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	

Leistungsdaten		
Nennspannung [V]	U_N	12
Nenndrehmoment [Nm]	M_N	0,20
Leerlaufdrehzahl [min^{-1}]	n_0	1.900,0
Nennleistung [W]	P_N	32,6
Nennstrom [A]	I_N	6,0
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart		s1

0273 A




Sensordaten	
Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0


Sonstige Daten	
Untersetzung	Gearless
Zahnradwerkstoff	
Entstörbauteile	5.0µH
Schutzklasse	IP30
Masse [kg]	1,150

Bemerkungen:


Foto




Kennlinien




Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)



S 27



K 180



I Flachsteckhülsen2,8 x 0,8 DIN 46 247
II grün
III rot

NIDEC MOTORS & ACTUATORS
Europe: +49 7142 5083369 | North America: +52 656 629 3800
www.nidec-ma.com
sales@nidec-ma.com